MAGIDO®

STAINLESS STEEL
INDUSTRIAL CLEANING
TECHNOLOGY

X51/2

Wash and rinse
Lavaggio e risciacquo
Lavage et rinçage
Lavado y aclarado
Reinigung und Spülung



In stainless steel
In acciaio inox
En acier inoxydable
En acero inoxidable
Aus Edelstahl

WATER BASED
AD ACQUA
AVEC EAU
CON AGUA
MIT WASSER

A hot wash degreasing machine for medium / small components using no hazardous detergents in multi stage wash cycles

Per il lavaggio in automatico pluristadio a caldo con acqua e detersivi bio-degradabili di pezzi meccanici di piccola / media grandezza

Pour le lavage automatique multibains à eau chaude et lessive biodégradable pour petites / moyennes pièces

Para el lavado automático de doble fase en caliente con agua y detergente biodegradable de piezas mecánico pequeñas / medianas

Für die automatische Mehrstationenreinigung von mittleren mechanischen Teilen mit heißem Wasser und biologisch abbaubaren Waschmitteln

mail@magido.com
www.magido.com

MAGIDO®

STAINLESS STEEL INDUSTRIAL CLEANING TECHNOLOGY

X51/2

SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN

						L103	L123
Basket diam. / Diametro cestello / Diamètre du panier / Diámetro cesta /Korbdurchmesser					mm	910	1150
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Tragfähigkeit des Korbes					Kg	200	350
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe					mm	490 (420)*	700 (620)*
Wash tank capacity / Capacità serbatoio lavaggio / Volume du bain de lavage / Capacidad tanque de lavado / Wasserinhalt im Waschungstank					lt	130	200
Rinse tank capacity / Capacità serbatoio risciacquo / Volume du bain de rinçage / Capacidad tanque aclarado / Wasserinhalt im Spülungstank					lt	85	95
Wash pump:	Elettropompa lavaggio:	Pompe de lavage:	Bomba de lavado:	Elektropumpe für Waschung:			
■ Spray rate	■ Portata pompa	■ Débit de la pompe	■ Caudal de la bomba	■ Sprühmenge	l/min	88	170
■ Spray pressure	■ Pressione di esercizio	■ Pression de la pompe	■ Presión de trabajo	■ Pumpendruck	bar	2,5	2,3
■ Pump	■ Potenza elettropompa	■ Puissance de la pompe	■ Potencia bomba	■ Pumpenleistung	hp	1,2	2
Rinse pump:	Elettropompa risciacquo:	Pompe de rinçage:	Bomba de aclarado:	Elektropumpe für Spülung:			
■ Spray rate	■ Portata pompa	■ Débit de la pompe	■ Caudal de la bomba	■ Sprühmenge	l/min	80	88
■ Spray pressure	■ Pressione di esercizio	■ Pression de la pompe	■ Presión de trabajo	■ Pumpendruck	bar	2,4	2,4
■ Pump	■ Potenza elettropompa	■ Puissance de la pompe	■ Potencia bomba	■ Pumpenleistung	hp	1,0	1,2
Motorised basket rotation:	Motoriduttore rotazione cesto:	Motoréducteur panier:	Motor-reductor rotación de la cesta:	Antriebsleistung des Korbes:			
■ Power rating	■ Potenza	■ Puissance	■ Potencia	■ Motor für die Korbrotation	hp	0,35	0,5
■ Speed of basket	■ Velocità cestello	■ Vitesse du panier	■ Velocidad cesta	■ Korbdrehzahl	Rpm	7	7
Wash tank heating element / Riscaldamento serbatoio lavaggio / Chauffage bain de lavage / Calentamiento lavado / Heizung für Waschungstank					kW	6	10
Rinse tank heating element / Riscaldamento serbatoio risciacquo / Chauffage bain de rinçage / Calentamiento aclarado / Heizung für Spülungstank					kW	4	4
Power requirements / Potenza max installata / Puissance installée / Potencia instalada / Installierte Leistung					kW	12	16,5
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung					V	400	400
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen					Ph	3+N	3+N
Washing temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur					°C	0 ÷ 70	0 ÷ 70
Width / Larghezza / Largeur / Anchura / Breite					mm	2050	2300
Depth (lid open) / Profondità (coperchio aperto) / Profondeur (couvercle ouvert) / Profundidad (Tapa abierta) / Tiefe (mit geöffnetem Deckel)					mm	1350	1830
Height (lid open) / Altezza (Coperchio aperto) / Hauteur (couvercle ouvert) /Altura (Tapa abierta) / Höhe (mit geöffnetem Deckel)					mm	2000	2175
Shipping dim. / Dimensioni imballo / Dimensions emballage / Dimensiones / Transport-Abmessungen					mm	1600x2200x1400	2300x1700x1900
Net weight / Peso Netto / Poids Net / Peso / Netto Gewicht					Kg	415	560
Tank insulation / Coibentazione del serbatoio / Calorifugeage /Calorifugado/ Isolierung						Standard	Standard
Level control and tank refilling / Controllo minimo e carico acqua / Contrôle du niveau et remplissage automatique / Control nivel mínimo y carga agua / Automatische Niveauregulierun						Standard	Standard

We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications
Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

OPTIONAL



- Electro fan for steam outlet
- Aspiratore
- Aspirateur des vapeurs
- Aspirador de vapores
- Schwadenabsaugung



- Removable basket with trolley
- Cestello estraibile su carrello
- Panier amovible avec chariot
- Cesta extraíble con carro
- Ausziehbarer Korb mit Transportwagen



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl – Skimmer

- Drain pump
- Scarico automatico serbatoio
- Vidange automatique de la cuve
- Descarga automática tanque
- Automatische Wasserentleerung

- Stainless steel water circuit and basket
- Circuito idrico e cestello inox
- Circuit d'arrosage en inox
- Tuberías, cesta y bomba en acero inoxidable
- Wasserumlauf und Korb aus Edelstahl

MAGIDO GROUP s.r.l.
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) • Italy
Via M. Pagano, 69 • Tel. +39 02 4453347 • Fax +39 02 4455618

mail@magido.com
www.magido.com